

# PENTAIR PURIFICADOR GALÃO AUTOMÁTICO

## SISTEMA DE FILTRAÇÃO PARA SUPORTES E BEBEDOUROS

INOVADOR SISTEMA DE FILTRAÇÃO COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE BEBEDOURO DE ÁGUA GELADA E NATURAL

916-0011 - PURIFICADOR GALÃO AUTOMÁTICO



### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

O purificador Galão Automático é uma opção segura e econômica para ambientes que necessitam consumo constante de água. Seu aparelho serve para substituição dos galões de água mineral e sua instalação é feita junto aos suportes de bebedouros, sejam de água natural ou gelada.

Com três etapas de filtração, o Galão Automático conta com um elemento filtrante blindado produzido em polipropileno e carvão ativado e natural. O carvão ativado possui propriedades de adsorção do cloro bem como o cheiro e gosto ruim que ele provoca quando em excesso.

O elemento filtrante é descartável e não necessita retrolavagem.

Veja outros benefícios do produto:

- Econômico e substitui os galões de água mineral;
- Elemento blindado com carvão ativado e polipropileno;
- Compatível com modelos de bebedouro de água gelada e natural;
- Filtros certificados de acordo com a NBR 14.908:2004;
- Indicado para uso em água que atenda a portaria Nº 2914 do Ministério da Saúde.

### APLICAÇÃO

#### Instalação

Compatível com suportes de água mineral e bebedouros para água mineral.

Instalação em Ponto de Uso (POU)

### DESCRIPTIVO TÉCNICO

#### Modelo elemento filtrante:

Refil Carbon 1001

#### Temperatura de operação:

5°C mín / 50°C máx

#### Pressão de operação:

4 mca mín. / 40 mca máx.

**Altura:** 310 mm

**Diâmetro:** 290 mm

**Vazão:** 60 l/h

**Código de Barras:** 7896811102551

### INFORMAÇÕES DO REFIL

#### 928-00060 - Refil Carbon 1001

**Composição:** Polipropileno, carvão

**Vazão:** 60 l/h

**Diâmetro externo:** 78 mm

**Altura:** 222 mm

**Micragem:** 10 Micra


#### Normas e Referências:

O uso deste aparelho destina-se a águas que atendam a portaria nº 2914 do Ministério da Saúde.

Atende as especificações da norma NBR 14.908:2004.

# PENTAIR PURIFICADOR GALÃO AUTOMÁTICO

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO FILTRO E CUIDADOS IMPORTANTES:



1 - Escolha o local onde será instalado o purificador.




2 - Após, verifique a distância entre a torneira e o local de instalação do purificador (máx. 6m).




3 - Feche o registro no ponto de água a ser utilizado. Libere a água acumulada na torneira.



4 - No ponto de água escolhido, rosqueie o registro conexão. Utilize fita veda rosca.



5 - Enrosque a torneira no registro de conexão até firmar.



6 - Enrosque o tubo flexível na rosca do registro conexão.



7 - Encaixe a mangueira na extremidade do conector.




8 - Abra o registro geral.



9 - **ATENÇÃO!** Primeiramente, abra a torneira. Este procedimento evita danos ao purificador, por meio de um efeito chamado Golpe de Ariete.



10 - Abra o registro do purificador, após, verifique possíveis vazamentos nas conexões. Em seguida deixe correr 20 litros de água para liberar o pó do carvão\*.



11 - **Pronto!** Você já pode desfrutar por completo do seu Purificador Economy.

**\* A liberação do pó de carvão deve ser feita antes de instalar o produto no suporte.**

## IMPORTANTE

- Não aconselhamos a instalação do produto diretamente sob luz solar.
- Ao utilizar pela primeira vez o filtro com elemento de carvão ativado, deixe correr cerca de 20 litros para que o pó do carvão seja liberado e a água fique cristalina.
- O código e modelo do elemento filtrante deste aparelho é: **928-0006 - Refil Carbon 1001**
- Caso o elemento filtrante esteja saturado rapidamente, aconselha-se a instalação de um filtro em polipropileno na Caixa D'água ou cavalete para eliminar partículas dispersas na água. Consulte o site [www.pentairhidrofiltros.com.br](http://www.pentairhidrofiltros.com.br).
- Não transportar com outros produtos que possam transmitir odor ou contaminar de forma direta ou indireta.
- Armazenar em local arejado, sem excesso de peso sobre o produto, sem umidade e calor excessivo.
- O produto na sua forma original, não é irritante à pele. Após o uso, seguir as precauções cabíveis ao material retido no meio filtrante. Em caso de irritações devido ao manuseio, lavar o local irritado com água corrente e procurar auxílio médico. Este produto não deve entrar em contato com os olhos nem ser ingerido. Em caso de contato com os olhos, procurar auxílio médico.
- A disposição após o uso, é de responsabilidade do cliente já que a Pentair Hidro Filtros não tem conhecimento dos agentes contaminantes retidos pelo elemento filtrante.



### PENTAIR FILTRATION AND PROCESS

PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL IND. E COM. DE FILTROS LTDA. [www.pentairhidrofiltros.com.br](http://www.pentairhidrofiltros.com.br)

Rua Gérson Andréis, 621, Cidade Nova

95112-130, Caxias do Sul, RS, Brasil

Fone/fax: (54)3213.6300

Todas as marcas e logotipos Pentair são de propriedade da Pentair, Inc. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Porque nós estamos melhorando continuamente nossos produtos e serviços, Pentair se reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. Pentair é um empregador de oportunidades iguais.

00.192.861/0001-19© 2012 Pentair, Inc. All Rights Reserved.

